



Table of contents

1	Opening web server	3
2	Web server	5
2.1	General	6
2.2	Start	6
2.3	Info	7
2.4	Monitor	8
2.5	Transfer	10
2.6	Calibration	13
2.7	Maintenance	16
2.8	Configuration	19
3	Changing licence	21
4	Updating firmware or website	23

Manufacturer Dürr Somac GmbH
 Zwickauer Straße 30
 DE-09366 Stollberg / Erzgebirge
 www.durr-filling.com

Tel.: +49 (0) 3 72 96 5 47 – 2 52 (work days 8:00 – 16:00)
 +49 (0) 1 72 7 16 88 43 (24h) hotline
Fax: +49 (0) 3 72 96 5 47 – 3 00
Mail to: Support.Somac@durr.com

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Engineering
Documentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 1/24



Notes

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webservice.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Engineering
Documentation

Version:

3.0
Print: 2022-07-21
Page: 2/24

1 Opening web server

The web server is opened by entering the IP address of the associated **G4 Blue Adapter** in the standard browser software (e.g. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge).




Fig. 1: START dialog window - example

NOTE The IP address is assigned by the PLC and is documented in the hardware configuration of the PLC and the circuit diagram of the filling system.

Default IP address

If the **G4 Blue Adapter** is dismantled from the filling system (e.g. for maintenance work) and therefore separated from the voltage supply and the PLC, the **G4 Blue Adapter** loses its unique IP address.

Push the START button (green) and the STOP button (red) on the **G4 Blue Adapter** simultaneously when connecting to a voltage supply to assign a default IP address (192.168.0.50).

The web server can be accessed via the default IP address during maintenance.

The web server starts in DEFAULT IP MODE and the LEDs flash on the **G4 Blue Adapter**.

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Engineering
Documentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 3/24




Fig. 2: START DEFAULT IP MODE dialog window - example

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Engineering
Documentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 4/24

2 Web server

A web server is installed on the controller of the **G4 Blue Adapter**.

A variety of functions from the configuration, function check, sensor calibration, adjustment, and preventative maintenance areas, are displayed and parameterised with the web server.

NOTE



This document only deals with the key focus points of the web server software.

The user manual (in German and English) of the web server software is opened in the web server's screen masks by pressing the HELP button.



The description and the user manual of the web server software is part of the technical documentation of the associated **G4 Blue Adapter**.



The technical documentation of the **G4 Blue Adapter** is part of the technical documentation of the associated filling system.

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Engineering
Documentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 5/24

2.1 General

Global content elements

The global content elements have the same function in all dialog windows.

Designation	Description
Display box	
<<	Communication between the browser software and the web server on the G4 Blue Adapter <ul style="list-style-type: none"> Green - active Red - inactive / impaired
ID	Communication between the browser software and the ID chip in the G4 Blue Adapter <ul style="list-style-type: none"> Green - active Red - inactive / impaired
Button	
BACK	Switch to the previous dialog window

Tab. 1: Global content elements in the dialog windows

NOTE You can only navigate in the web server software with the buttons of the web server, not with the buttons of the standard browser software.

2.2 Start

The web server is opened by entering the IP address of the associated **G4 Blue Adapter** in the standard browser software (e.g. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge).




Fig. 3: START dialog window - example

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
 Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 6/24

Designation	Description
Input boxes	
SELECT LANGUAGE	Select the language of the web server software in the pull-down menu
Button	
HELP	Open the user manual (in German and English) of the web server software
INFO	Switch to the INFO dialog window
MONITOR	Switch to the MONITOR dialog window
TRANSFER	Switch to the TRANSFER dialog window
CALIBRATION	Switch to the CALIBRATION dialog window
MAINTENANCE	Switch to the MAINTENANCE dialog window
CONFIGURATION	Switch to the CONFIGURATION dialog window

Tab. 2: Content elements in the START dialog window

2.3 Info

The current version of the web server software is displayed in the INFO dialog window.



Fig. 4: INFO dialog window - example

Designation	Description
Button	
ACTIVATE	Switch to the FEATURES dialog window

Tab. 3: Content elements in the INFO dialog window

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 7/24

2.4 Monitor

The MONITOR dialog window shows information on: current sensor values, control of the LEDs and buttons of the operating unit, recording of identification data of individual components, and fault situations in the sensor range.




Fig. 5: MONITOR dialog window - example

Designation	Description
DATA	
MEASURING VALUES	
SENSOR	Number of sensor
TYPE	Sensor type
UNPROCESSED VALUE	DAC value <ul style="list-style-type: none"> Voltage value (pressure sensor, distance-measuring system) Temperature value (temperature sensor)
CALIBRATED	Scaled and calibrated measured value in the specified physical unit
BUTTONS AND LEDs	
BUTTONS	The buttons are triggered analogue to the buttons pressed on the adapter
LEDs	The LED imitations light up in accordance with the specifications of the PLC and the configured colour In Force mode, the PLC signal can be simulated with the drop-down menu, and the LEDs set at the adapter.

Public Information



Designation	Description
	Possible are: <ul style="list-style-type: none"> • IN • OUT • 1 Hertz • 2 Hertz
FILLING	
	These functions are only available in force mode
CYCLES +1	The button simulates the cycle impulse of the PLC
SERVICE	Check marks set the service requirements in the PLC telegram for: <ul style="list-style-type: none"> • Maintenance • Valve replacement • Calibration • Fault
DISTANCE MEASURING SYSTEM TWIN	If a distance measuring system exists on the G4 Blue TWIN A/C Adapter for recognising the different refrigerant connections, then the position for R134a or R1234yf can be simulated in the drop-down menu, and set in the PLC (implemented on customer request)
Button	
	The LOGGING and FORCE modes are interlocked (only one mode is always usable)
START LOGGING	Activates or ends the logging of measured values and conditions at the adapter <ul style="list-style-type: none"> • Logging period 250 ms • Automatically generated, self-explanatory file name • Only available in the advanced or professional version of the web server software • Only available alternatively to FORCE mode
FORCE	Activates or ends FORCING <ul style="list-style-type: none"> • Only available in the advanced or professional version of the web server software • Only available alternatively to LOGGING mode

Tab. 4: Content elements in the MONITOR dialog window

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
 Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 9/24

2.5 Transfer

In the TRANSFER dialog window, project, calibration, and configuration files are uploaded and downloaded.




Fig. 6: TRANSFER dialog window - example

Designation	Description
DATA	
ADAPTER	Information on the adapter <ul style="list-style-type: none"> • ROM ID
ELECTRONICS	Information on adapter electronics <ul style="list-style-type: none"> • ROM ID • Version of the firmware • Date of last calibration
<u>Ethernet/IP EDS file</u>	Start download of EDS file for the Rockwell / Ethernet / IP development environment
<u>Profinet GSDML file</u>	Start download of GSDML file for the Siemens / Profinet development environment

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
 Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 10/24



Designation	Description
FILES	
FIRMWARE	
External page	Link to firmware upload page
PROJECT The configuration and calibration data are summarised in the project. The basis for a project file can only be a file generated by upload.	
FILE	Select project file (*.proj)
UPLOAD >> G4	Start upload of the selected project file in the adapter The upload of the project file overwrites all data in the memory chip with the values of the project file: <ul style="list-style-type: none"> • Calibration data of the sensors • Cycle counter • Serial number • Saved maintenance data A faulty upload is displayed.
DOWNLOAD << G4	Start download of the current project data of the adapter in a file A faulty download is displayed.
CONFIGURATION A configuration can be created using the CONFIGURATION dialog and saved in a file. The basis for a configuration file can be a file generated by upload.	
FILE	Select configuration file (*.conf)
UPLOAD >> G4	Start upload of the selected configuration file in the adapter The upload of the configuration file overwrites all data in the memory chip with the values of the configuration file: <ul style="list-style-type: none"> • Cycle counter • Serial number • Saved maintenance data A faulty upload is displayed.
DOWNLOAD << G4	Start download of the current configuration data of the adapter in a file A faulty download is displayed.

Public Information



Designation	Description
CALIBRATION	The calibration data of the sensors is summarised in the project. The basis for a project file can only be a file generated by upload.
FILE	Select calibration file (*.cal)
UPLOAD >> G4	Start upload of the selected calibration file in the adapter The upload of the calibration file overwrites all data in the memory chip with the values of the calibration file: <ul style="list-style-type: none"> • Calibration data of the sensors A faulty upload is displayed.
DOWNLOAD << G4	Start download of the current calibration data of the adapter in a file A faulty download is displayed.

Tab. 5: Content elements in the TRANSFER dialog window

ATTENTION!

An impaired or interrupted network connection during downloading or uploading may lead to data losses.

The upload overwrites the associated data in the memory chip with the values of the upload file.

Always backup data before an upload.

Public Information

2.6 Calibration

The sensors of the **G4 Blue Adapter** are calibrated and adjusted in the CALIBRATION dialog window.

During adjustment up to 6 support points can be defined on the sensor characteristic - within the physical limits of the sensor. This optimises the precision of the sensor while working.

Support values and further necessary information are stored in the controller of the **G4 Blue Adapter** and are always part of the adapter head.




Fig. 7: CALIBRATION dialog window - example

The controller of the **G4 Blue Adapter** prepares the signal processing and transmits signals on up to four channels.

T1 - Temperature (4)

Temperature measurement (PT1000)

P1 - Pressure (1)

Pressure sensor (0.5 - 4.5 V DC via the respective physical measurement range)

P2 - Pressure (2)

Pressure sensor (0.5 - 4.5 V DC via the respective physical measurement range)

S1 - Distance (3)

Distance measuring system (0 - 10 V DC)

NOTE

The tabs for the four possible sensors in the CALIBRATION dialog window are designed identically.

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 13/24



Designation	Description
SENSOR	
	Check marks activate these sensors
MEASUREMENT	
MIN	Falling below the lower range limit leads to the range underflow for the sensor being formed <ul style="list-style-type: none"> • Error limits U [V] • T [0.1°C]
MAX	Exceeding the upper range limit leads to the range overflow for the sensor being formed <ul style="list-style-type: none"> • Error limits U [V] • T [0.1°C]
SCALING	
MEASURED VALUE MIN	Lower scaling limit of the sensor <ul style="list-style-type: none"> • U [V]
MEASURED VALUE MAX	Upper scaling limit of the sensor <ul style="list-style-type: none"> • U [V]
PHYS. SIZE MIN	Pressure or position value of the lower scaling limit of the sensor <ul style="list-style-type: none"> • p [mbar] • s [0.1mm]
PHYS. SIZE MAX	Pressure or position value of the upper scaling limit of the sensor <ul style="list-style-type: none"> • p [mbar] • s [0.1mm]
CURRENT VALUES	
UNPROCESSED VALUE	<ul style="list-style-type: none"> • Voltage value of the sensor (pressure, distance) at the analog input • Current value of the sensor (temperature)
SCALED	The scaled pressure or position value without support point correction <ul style="list-style-type: none"> • [mbar] • [mm]
CALIBRATION VALUE	The value that is calibrated with the support point correction and scaled in the pressure <ul style="list-style-type: none"> • [mbar] • [0.1°C]

Public Information



Designation	Description
CALIBRATION	
ENABLE SUPPORT POINTS	Check mark activates the support points for this sensor
NUMBER OF SUPPORT POINTS	Select number of support points At least two support points are always active.
PRESSURE 1- 6	Enter calibration value determined for the current support point on the reference measurement device. <ul style="list-style-type: none"> • [mbar]
TEMPERATURE 1 - 2	Enter calibration value determined for the current support point on the reference measurement device. <ul style="list-style-type: none"> • [0.1°C]
UNPROCESSED VALUE 1- 6	Unprocessed value for the current pressure <ul style="list-style-type: none"> • [V] <p>The UNPROCESSED VALUE is stored as a pair together with the CALIBRATION VALUE and is used for support point correction.</p>
OK	Apply entered calibration value
Button	
STANDARD	Deactivate support point correction and reset sensor to the basic configuration This is a good idea with each sensor change. This function is also possible in the ACCESS version of the web server.
LOAD	Load current calibration data from a template file (*.cal) on the file system
SAVE	Save current calibration data in a file on the file system
DOWNLOAD << G4	Start download of the current calibration data of the adapter in a file
UPLOAD >> G4	Start upload of the calibration performed in the adapter The upload of the calibration file overwrites all data in the memory chip with the values of the calibration file: <ul style="list-style-type: none"> • Calibration data of the sensors <p>A faulty upload is displayed. NOTE The upload is completed as soon as the green column goes out behind the UPLOAD >> G4 button.</p>

Tab. 6: Content elements in the CALIBRATION dialog window

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
 Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 15/24

NOTE The support point correction must always start with support point 1. On the pressure sensor, establish the pressure for the support point. When the pressure value is stationary the calibration value should be accepted with "OK". After all support points have been defined once, individual support points can also be changed subsequently without all support points having to be recorded from the beginning again.


Each support point is immediately transferred to the RAM of the adapter electronics by pressing "OK", thereby making it active. This data in the RAM is discarded if the voltage fails. Only uploading the calibration data copies it from the RAM to the ROM of the ID chip in the adapter head, thereby saving it permanently.

2.7 Maintenance

The SERVICING dialog window displays the statistics for pending, preventative maintenance work on the seals, the sensors, and the valves.

The maintenance work is dependent on the real use or deployment of the **G4 Blue Adapter**. 3 trigger thresholds, based on years' long experience with materials and components, trigger maintenance work after the stored process cycles are exceeded.

The counter readings are stored in the controller of the **G4 Blue Adapter** and are always part of the adapter head.



Data		Seal replacement	
Head electronics		Cycle counter	Maximum value
Adapter-ID	M0.1234567	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1000"/>
ROM ID	3562.3030.3366.3030.3065.3531	Last change	Quantity
Prod. date	09.09.2021	<input type="text" value="28.10.2021"/>	<input type="text" value="0"/>
Total cycles	1	Name of technician	<input type="text" value="tes1"/>
Signature	dirk	<input type="button" value="Confirm change"/>	
Main electronics		Sensor calibration	
ROM ID	1600.0D00.1851.3831.3232.3738	Cycle counter	Maximum value
Prod. date	17.03.2021	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
		Last change	Quantity
		<input type="text" value="01.10.2021"/>	<input type="text" value="0"/>
		Name of technician	<input type="text" value="tes2"/>
		<input type="button" value="Confirm change"/>	
		Adapter valves	
		Cycle counter	Maximum value
		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
		Last change	Quantity
		<input type="text" value="18.09.2021"/>	<input type="text" value="0"/>
		Name of technician	<input type="text" value="tes3"/>
		<input type="button" value="Confirm change"/>	

Fig. 8: SERVICING dialog window - example

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
 Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 16/24



Designation	Description
DATA	
HEAD ELECTRONICS	Information on the electronics in the adapter head <ul style="list-style-type: none"> • Adapter ID • ROM ID • Prod. date • Total cycles • Signature
MAIN ELECTRONICS	Information on the main electronics of the adapter <ul style="list-style-type: none"> • ROM ID • Prod. date
SEAL REPLACEMENT	
CYCLE COUNTER	Fill cycles since the last seal change
MAXIMUM VALUE	Maximum possible fill cycles until a seal change If the current cycle counter exceeds the value of the maximum possible fill cycles, a seal change request is generated via the network interface.
LAST CHANGE	Date of last seal replacement
QUANTITY	Number of seal replacements that have been carried out This counter is incremented every time the current cycle counter is reset by download following seal replacement.
NAME OF TECHNICIAN	Name of the technician who carried out the last seal replacement
CONFIRM CHANGE	Confirm seal change <ul style="list-style-type: none"> • Date is entered • Name of technician is entered • Cycle counter is set to "0" • Number of seal change is increased by "1"
SENSOR CALIBRATION	
CYCLE COUNTER	Fill cycles since the last sensor calibration
MAXIMUM VALUE	Maximum possible fill cycles until a sensor calibration If the current cycle counter exceeds the value of the maximum possible fill cycles, a sensor calibration request is generated via the network interface.
LAST CHANGE	Date of last Dürr sensor calibration
QUANTITY	Number of sensor calibrations that have been previously carried out This counter is incremented every time the current cycle counter is reset by download following sensor calibration.
NAME OF TECHNICIAN	Name of the technician who carried out the last sensor calibration
CONFIRM CHANGE	Confirm seal change <ul style="list-style-type: none"> • Date is entered • Name of technician is entered • Cycle counter is set to "0" • Number of sensor calibrations is increased by "1"

Public Information



Designation	Description
ADAPTER VALVES	
CYCLE COUNTER	Fill cycles since the last valve change
MAXIMUM VALUE	Maximum possible fill cycles until a valve change If the current cycle counter exceeds the value of the maximum possible fill cycles, a valve change request is generated via the network interface.
LAST CHANGE	Date of last valve change
QUANTITY	Number of valve changes that have been carried out This counter is incremented every time the current cycle counter is reset by download following valve replacement.
NAME OF TECHNICIAN	Name of the technician who carried out the last valve change
CONFIRM CHANGE	Confirm seal change <ul style="list-style-type: none"> • Date is entered • Name of technician is entered • Cycle counter is set to "0" • Number of valve change is increased by "1"
Button	
CONFIGURATION	Activate configuration mode to adapt the values of the MAXIMUM VALUE fields This function is only possible in the ADVANCED version of the web server.
DOWNLOAD << G4	Load data from the connected adapter This function enables a change to be undone without having to leave the dialog box.
UPLOAD >> G4	Save maintenance data in the adapter NOTE The upload is completed as soon as the green column goes out behind the UPLOAD >> G4 button.

Tab. 7: Content elements in the MAINTENANCE dialog window

Public Information

2.8 Configuration

The CONFIGURATION dialog window shows settings of the **G4 Blue Adapter**.




Fig. 9: CONFIGURATION dialog window - example

Designation	Description
ADAPTER	
TYPE	Selects the design of the adapter electronics <ul style="list-style-type: none"> • 0= No selection • 1= Standard (BRAKE, RADIATOR, SERVO, R744) • 2 = Mini (R134a, R1234yf, A/C TWIN)
Version	Selects the filling medium and the variants for the adapter configuration <ul style="list-style-type: none"> • 1= Brake • 2= Radiator fixed nozzle • 3= Radiator nozzle 32mm • 4= Radiator nozzle 64mm • 5= Radiator nozzle 96mm • 6= Servo • 7= A/C R134a HP • 8= A/C R134a LP • 9= A/C R1234yf HP • 10= A/C R1234yf LP • 11= A/C TWIN HP • 12= A/C TWIN LP • 13= A/C R744 HP • 14= A/C R744 LP • 15= A/C R134a leak test HP • 16= A/C R134a leak test LP • 17= A/C TWIN HP (4VA)

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
 Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 19/24



Designation	Description
BUTTONS AND LEDs	
BUTTONS	Button 1 ... 4 activate or deactivate via the drop-down menu
LEDs	LED 1 ... 4 activate or deactivate via the drop-down menu
INTERFACE	
IP ADDRESS	IP address of the adapter (not editable)
NETMASK	Subnet mask of the adapter (not editable)
STACK	Select Industrial Ethernet protocol: <ul style="list-style-type: none"> • Profinet • Ethernet/IP <p>ATTENTION! When changing the protocol, the adapter restarts and is only capable of functioning on the selected bus system. The IP address is lost because of the restart and must be re-assigned. The website must be restarted afterwards.</p>
NAME	Profinet device name of the adapter (not editable) (only available in the Profinet)
SAVE ONLY TEMPORARILY	If the adapter is integrated into a Profinet, the correct device name and the correct IP address are automatically assigned and allocated by the controller when the adapter is changed with the SAVE ONLY TEMPORARILY check mark. (only available with Profinet communication protocol)
Button	
LOAD	Load current configuration data from a template file (*.cal) on the file system
SAVE	Save current configuration data in a file on the file system
DOWNLOAD << G4	Load the configuration data from the connected adapter This function enables all changes to be undone without having to leave the dialog box.
UPLOAD >> G4	Save configuration data in the adapter NOTE The upload is completed as soon as the green column goes out behind the UPLOAD >> G4 button.

Tab. 8: Content elements in the CONFIGURATION dialog window

NOTE The CONFIGURATION dialog window is only available in read mode in the Access or Advanced versions (licences).

Public Information



3 Changing licence

The web server can be installed in two different versions (licences), Access or Advanced.

The licence is saved directly on the controller.

The higher licence can be installed afterwards via a corresponding licence file (feature code) on the controller.

The licence file must match the stored factory code.

ACCESS	ADVANCED	Designation	Description
X	X	MONITOR	<ul style="list-style-type: none"> • Online data monitoring • Offline test
X	X	TRANSFER	<ul style="list-style-type: none"> • Upload / download firmware • Upload / download configuration / calibration
	X	CALIBRATION	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor calibration
	X	SERVICING	<ul style="list-style-type: none"> • Check the current cycle counter • Update of the maintenance data
X	X	CONFIGURATION	Displays the settings stored on the factory side on the controller (read-only) <ul style="list-style-type: none"> • Adapter hardware • Maintenance data

Tab. 9: Features of the ACCESS and ADVANCED versions of the web server software

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 21/24

Install the ADVANCED version of the web server as follows:

- Open the START dialog window.
- Press the INFO button.
- ✓ The INFO dialog window is displayed.
- Press the ACTIVATE button.
- ✓ The FEATURES dialog window is displayed.




Fig. 10: FEATURES dialog window - example

- Select FEATURE CODE.
- Press DOWNLOAD >> G4 button.
- ✓ The higher licence is installed.
- ✓ The successful installation is confirmed.
- Load the web server in the START dialog window again.
- Confirm IP address in the address line of the browser with ENTER
- Press the update button of the web server
- Press the F5 key on the keyboard
- ✓ The ADVANCED version of the web server is activated.

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Engineering
Documentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 22/24

4 Updating firmware or website

The firmware for the adapter electronics, the head electronics, and the operating unit or website are updated via a website running directly on the controller `http://IP-Adresse/fw.htm` (e.g. `192.168.0.50/fw.htm`)

Warning!
 Changing the firmware is only permitted when production is not running. Otherwise it can cause serious damage.
 Do not remove power while transferring files or flashing updates!

Update Firmware

Firmware (*.bin):
 Keine Datei ausgewählt.

Update Website

Website (*.tar):
 Keine Datei ausgewählt.

Files in Flash

Filename	Size [Byte]
p.c	64
f.c	128
main.bin	199729
web.tar	2411749
Setup.cfg	64
[2634496 / 16193767]	

Overview

Part	Version
netX	PNS 4.4.0, 7 10/19/2018
Main	F 1.0, 5300, B 1.0 0
Head	F Jan 16 2020 12:02:25, B Jan 16 2020 12:00:43
Grip	F Apr 20 2020 13:41:55, B Jan 16 2020 14:09:43

netX Protocol Firmware

Switch change protocol EtherNet/IP <-> Profinet!

Fig. 11: UPDATE FIRMWARE / WEBSERVER dialog window - example

NOTICE	
	<p>An improperly executed firmware update or an improperly performed stack change (switching between Profinet - Ethernet/IP) can damage the electronic component.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Do not perform the firmware update or stack change while production is in progress. ➤ Ensure a constant power supply. ➤ Ensure a constant network connection. ➤ Do not close the web server during the process (it can take up to 30 seconds).

Public Information

Instructions for use

201xxxx_EN_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Engineering
 Documentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 23/24



Designation	Description
Button	
DURCHSUCHEN (SEARCH)	Select current firmware (*.bin) or website (*.tar) from the file system
UPLOAD >> G4	Save firmware or website in the adapter ATTENTION! The adapter restarts when the firmware is updated. The restart means that the adapter fails as Industrial Ethernet device in the control system.
SWITCH	netX Protocol Firmware Switch between Profinet (Siemens) and Ethernet/IP (Rockwell)

Tab. 10: Content elements in the UPDATE FIRMWARE OR WEBSITE dialog window

In the OVERVIEW area, the current versions of individual **G4 Blue Adapter** components are displayed:

netX

Software version of netX stack:

- Hielscher chip for Profinet implementation
- Hielscher chip for Ethernet/IP implementation

Main

Firmware of main electronics

Head

Firmware of the “adapter head” in the dry room (ID chip, sensor connections)

Grip

Firmware of the grip piece (button, LEDs)

Public Information



Notizen

Public Information

Betriebsanleitung

201xxxx_DE_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Konstruktion
Dokumentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 2/24

1 Webserver aufrufen

Der Webserver wird durch Eingeben der IP-Adresse des zugehörigen **G4 Blue Adapters** in eine handelsübliche Browsersoftware (z. B. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge) aufgerufen.




Abb. 1: Dialogfenster START - beispielhafte Darstellung

HINWEIS Die IP-Adresse wird von der SPS vergeben und ist in der Hardware-Konfiguration der SPS und im Schaltplan der zugehörigen Befüllanlage dokumentiert.

Default IP-Adresse

Ist der **G4 Blue Adapter** von der Befüllanlage demontiert (z. B. für Wartungsarbeiten) und damit von der Spannungsversorgung und von der SPS getrennt, verliert der **G4 Blue Adapter** seine eindeutige IP-Adresse.

Durch gleichzeitiges Drücken der START-Taste (grün) und STOPP-Taste (rot) am **G4 Blue Adapter** beim Anschluss an eine Spannungsversorgung wird eine Default IP-Adresse (192.168.0.50) vergeben.

Über die Default IP-Adresse kann bei der Wartung auf den Webserver zugegriffen werden. Der Webserver startet im DEFAULT IP MODE und am **G4 Blue Adapter** blinken die LEDs.

Public Information

Betriebsanleitung

201xxxx_DE_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Konstruktion
Dokumentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 3/24




Abb. 2: Dialogfenster START DEFAULT IP MODE - beispielhafte Darstellung

Public Information

Betriebsanleitung

201xxxx_DE_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Konstruktion
Dokumentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 4/24

2 Webserver

Auf dem Controller des **G4 Blue Adapters** ist ein Webserver installiert. Mit dem Webserver werden vielfältige Funktionen aus den Bereichen Konfiguration, Funktionskontrolle, Sensorkalibrierung und Justage sowie vorbeugender Wartung angezeigt und parametrierbar werden.

HINWEIS Dieses Dokument behandelt thematisch nur die spezifischen Schwerpunkte der Webserver Software.



Das Handbuch (deutsch & englisch) der Webserver Software wird in den Bildschirmmasken des Webserver durch Drücken des HILFE-Buttons aufgerufen.



Die Beschreibung bzw. das Handbuch der Webserver Software ist Bestandteil der technischen Dokumentation des zugehörigen **G4 Blue Adapters**.



Die technische Dokumentation des **G4 Blue Adapters** ist Bestandteil der technischen Dokumentation der zugehörigen Befüllanlage.

Public Information

Betriebsanleitung

201xxxx_DE_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Konstruktion
Dokumentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 5/24

2.1 Allgemein

globale Inhaltselemente

Die globalen Inhaltselemente haben in allen Dialogfenstern dieselbe Funktion.

Bezeichnung	Beschreibung
Anzeigefeld	
<<	Kommunikation zwischen der Browsersoftware und dem Webserver auf dem G4 Blue Adapter <ul style="list-style-type: none"> • grün - aktiv • rot - inaktiv / gestört
ID	Kommunikation zwischen der Browsersoftware und dem ID-Chip im G4 Blue Adapter <ul style="list-style-type: none"> • grün - aktiv • rot - inaktiv / gestört
Schaltfläche	
ZURÜCK	ins vorhergehende Dialogfenster wechseln

Tab. 1: globale Inhaltselemente in den Dialogfenstern

HINWEIS In der Webserver Software können Sie nur mit den Schaltflächen des Webserver, nicht den Schaltflächen der handelsüblichen Browsersoftware, navigieren.

2.2 Start

Der Webserver wird durch Eingeben der IP-Adresse des zugehörigen **G4 Blue Adapters** in eine handelsübliche Browsersoftware (z. B. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge) aufgerufen.




Abb. 3: Dialogfenster START - beispielhafte Darstellung

Public Information

Betriebsanleitung

201xxxx_DE_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group
 Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Konstruktion
 Dokumentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 6/24

Bezeichnung	Beschreibung
Eingabefeld	
SPRACHE AUSWÄHLEN	die Sprache der Webserver Software im Pull-Down-Menü auswählen
Schaltfläche	
HILFE	das Handbuch (deutsch & englisch) der Webserver Software aufrufen
INFO	ins Dialogfenster INFO wechseln
MONITOR	ins Dialogfenster MONITOR wechseln
TRANSFER	ins Dialogfenster TRANSFER wechseln
KALIBRIERUNG	ins Dialogfenster KALIBRIERUNG wechseln
WARTUNG	ins Dialogfenster WARTUNG wechseln
KONFIGURATION	ins Dialogfenster KONFIGURATION wechseln

Tab. 2: Inhaltselemente im Dialogfenster START

2.3 Info

Im Dialogfenster INFO wird die aktuelle Version der Webserver-Software angezeigt.



Abb. 4: Dialogfenster INFO - beispielhafte Darstellung

Bezeichnung	Beschreibung
Schaltfläche	
AKTIVIEREN	ins Dialogfenster FEATURES wechseln

Tab. 3: Inhaltselemente im Dialogfenster INFO

Public Information

2.4 Monitor

Das Dialogfenster MONITOR zeigt Informationen zu den aktuellen Sensorwerten, der Kontrolle der LEDs und Tasten der Bedieneinheit, der Erfassung von Identifikationsdaten einzelner Komponenten sowie der Kenntnis über Fehlersituationen im Sensorbereich.




Abb. 5: Dialogfenster MONITOR - beispielhafte Darstellung

Bezeichnung	Beschreibung
DATEN	
MESSWERTE	
SENSOR	Nummer des Sensors
TYP	Sensortyp
ROHWERT	DAC-Wert <ul style="list-style-type: none"> Spannungswert (Drucksensor, Wegmesssystem) Temperaturwert (Temperatursensor)
KALIBRIERT	in der angegebenen physikalischen Einheit skaliert und kalibrierter Messwert
TASTER UND LEDs	
TASTER	die Buttons sind analog der am Adapter gedrückten Tasten animiert
LEDs	die LED-Imitationen leuchten entsprechend der Vorgabe durch die SPS und der konfigurierten Farbe Im Force-Modus kann mit dem Drop-Down- Menü das SPS Signal simuliert und die LEDs am Adapter gesetzt werden. Möglich sind: <ul style="list-style-type: none"> EIN AUS 1 Hertz 2 Hertz

Public Information



Bezeichnung	Beschreibung
BEFÜLLUNG	
	diese Funktionalitäten stehen nur im Force-Modus zur Verfügung
ZYKLEN +1	die Schaltfläche simuliert den Zyklusimpuls der SPS
SERVICE	Haken setzen die Serviceanforderungen im SPS Telegramm für: <ul style="list-style-type: none"> • Wartung • Ventiltausch • Kalibrierung • Störung
WEGMESSSYSTEM TWIN	existiert am G4 Blue TWIN A/C Adapter ein Wegmesssystem zur Erkennung der unterschiedlichen Kältemittelanschlüsse, kann im Drop-Down- Menü die Position für R134a bzw. R1234yf simuliert und in der SPS gesetzt werden (auf Kundenwunsch implementierbar)
Schaltfläche	
	die Modi LOGGING und FORCE sind gegeneinander verriegelt (es ist immer nur ein Modus nutzbar)
LOGGING	aktiviert bzw. beendet das Aufzeichnen der Messwerte und Zustände am Adapter <ul style="list-style-type: none"> • Aufzeichnungsperiode 250 ms • automatisch generierter, selbsterklärender Dateiname • nur in der Advanced bzw. Professional Version der Webserver Software verfügbar • nur alternativ zum FORCE-Modus verfügbar
FORCE	aktiviert bzw. beendet das FORCING <ul style="list-style-type: none"> • nur in der Advanced bzw. Professional Version der Webserver Software verfügbar • nur alternativ zum LOGGING-Modus verfügbar

Tab. 4: Inhaltselemente im Dialogfenster MONITOR

Public Information

2.5 Transfer

Im Dialogfenster TRANSFER werden Projekt-, Kalibrier- und Konfigurationsdateien hoch- bzw. heruntergeladen.




Abb. 6: Dialogfenster TRANSFER - beispielhafte Darstellung

Bezeichnung	Beschreibung
DATEN	
ADAPTER	Informationen zum Adapter <ul style="list-style-type: none"> • ROM-ID
ELEKTRONIK	Informationen zur Adapterelektronik <ul style="list-style-type: none"> • ROM-ID • Version der Firmware • Datum der letzten Kalibrierung
<u>Ethernet/IP EDS-Datei</u>	Download der EDS-Datei für die Rockwell / Ethernet/IP Entwicklungsumgebung starten
<u>Profinet GSDML-Datei</u>	Download der GSDML-Datei für die Siemens / Profinet Entwicklungsumgebung starten

Public Information



Bezeichnung	Beschreibung
DATEIEN	
FIRMWARE	
<u>Externe Seite</u>	Link zur Upload-Seite der Firmware
PROJEKT Im Projekt werden die Konfigurations- und Kalibrierungsdaten zusammengefasst. Grundlage für eine Projekt-Datei kann nur eine durch Upload erzeugte Datei sein.	
DATEI	Projekt-Datei (*.proj) auswählen
UPLOAD >> G4	Upload der ausgewählten Projekt-Datei in den Adapter starten Der Upload der Projekt-Datei überschreibt alle Daten im Speicherchip mit den Werten der Projekt-Datei: <ul style="list-style-type: none"> • Kalibrierdaten der Sensoren • Zykluszähler • Seriennummer • gespeicherte Wartungsdaten Ein fehlerhafter Upload wird angezeigt.
DOWNLOAD << G4	Download der aktuellen Projekt-Daten des Adapters in eine Datei starten Ein fehlerhafter Download wird angezeigt.
KONFIGURATION Eine Konfiguration kann über den Dialog KONFIGURATION erstellt und in eine Datei gespeichert werden. Grundlage für eine Konfigurations-Datei kann eine durch Upload erzeugte Datei sein.	
DATEI	Konfigurations-Datei (*.conf) auswählen
UPLOAD >> G4	Upload der ausgewählten Konfigurations-Datei in den Adapter starten Der Upload der Konfigurations-Datei überschreibt alle Daten im Speicherchip mit den Werten der Konfigurations-Datei: <ul style="list-style-type: none"> • Zykluszähler • Seriennummer • gespeicherte Wartungsdaten Ein fehlerhafter Upload wird angezeigt.
DOWNLOAD << G4	Download der aktuellen Konfigurations-Daten des Adapters in eine Datei starten Ein fehlerhafter Download wird angezeigt.

Public Information



Bezeichnung	Beschreibung
KALIBRIERUNG	Im Projekt werden die Kalibrierungsdaten der Sensoren zusammengefasst. Grundlage für eine Projekt-Datei kann nur eine durch Upload erzeugte Datei sein.
DATEI	Kalibrierungs-Datei (*.cal) auswählen
UPLOAD >> G4	Upload der ausgewählten Kalibrierungs-Datei in den Adapter starten Der Upload der Kalibrierungs-Datei überschreibt alle Daten im Speicherchip mit den Werten der Kalibrierungs-Datei: <ul style="list-style-type: none"> • Kalibrierdaten der Sensoren Ein fehlerhafter Upload wird angezeigt.
DOWNLOAD << G4	Download der aktuellen Kalibrierungsdaten des Adapters in eine Datei starten Ein fehlerhafter Download wird angezeigt.

Tab. 5: Inhaltselemente im Dialogfenster TRANSFER

ACHTUNG!

Eine gestörte bzw. unterbrochene Netzwerk-Verbindung beim Download bzw. Upload kann zu Datenverlusten führen.

Der Upload überschreibt die zugehörigen Daten im Speicherchip mit den Werten der Upload-Datei.

Daten vor einem Upload immer sichern.

Public Information

2.6 Kalibrierung

Im Dialogfenster KALIBRIERUNG werden die Sensoren des **G4 Blue Adapters** kalibriert und justiert.

Bei der Justage können auf der Sensorkennlinie - innerhalb der physikalischen Grenzen des Sensors - bis zu 6 Stützstellen definiert werden. Dies optimiert die Genauigkeit des Sensors im Arbeitspunkt.

Stützwerte und weitere notwendige Informationen werden im Controller des **G4 Blue Adapters** gespeichert und sind immer Bestandteil des Adapterkopfes.

Abb. 7: Dialogfenster KALIBRIERUNG - beispielhafte Darstellung

Der Controller des **G4 Blue Adapters** bereitet die Signalverarbeitung vor und überträgt Signale auf bis zu vier Kanälen.

T1 - Temperatur (4)

Temperaturmessung (PT1000)

P1 - Druck (1)

Drucksensor (0,5 - 4,5 V DC über den jeweiligen physikalischen Messbereich)

P2 - Druck (2)

Drucksensor (0,5 - 4,5 V DC über den jeweiligen physikalischen Messbereich)

S1 - Weg (3)

Wegmesssystem (0 - 10 V DC)

HINWEIS Die Reiter der vier möglichen Sensoren im Dialogfenster KALIBRIERUNG sind identisch aufgebaut.

Public Information



Bezeichnung	Beschreibung
SENSOR	
	Haken aktiviert diesen Sensor
MESSUNG	
MIN	bei Unterschreiten der unteren Bereichsgrenze wird der Bereichsunterlauf für den Sensor gebildet <ul style="list-style-type: none"> • Fehlergrenzen U [V] • T [0,1°C]
MAX	bei Überschreiten der oberen Bereichsgrenze wird der Bereichsüberlauf für den Sensor gebildet <ul style="list-style-type: none"> • Fehlergrenzen U [V] • T [0,1°C]
SKALIERUNG	
MESSWERT MIN	untere Skalierungsgrenze des Sensors <ul style="list-style-type: none"> • U [V]
MESSWERT MAX	obere Skalierungsgrenze des Sensors <ul style="list-style-type: none"> • U [V]
PHYS. GRÖSSE MIN	Druck- bzw. Positionswert der unteren Skalierungsgrenze des Sensors <ul style="list-style-type: none"> • p [mbar] • s [0,1mm]
PHYS. GRÖSSE MAX	Druck- bzw. Positionswert der oberen Skalierungsgrenze des Sensors <ul style="list-style-type: none"> • p [mbar] • s [0,1mm]
AKTUELLE WERTE	
ROHWERT	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungswert des Sensors (Druck, Weg) am analogen Eingang • Aktualwert des Sensors (Temperatur)
SKALIERT	der skalierte Druck- bzw. Positionswert ohne Stützstellenkorrektur <ul style="list-style-type: none"> • [mbar] • [mm]
KALIBRIERWERT	der mit der Stützstellenkorrektur kalibrierte, im Druck skalierte, Wert <ul style="list-style-type: none"> • [mbar] • [0,1°C]

Public Information



Bezeichnung	Beschreibung
KALIBRIERUNG	
FREIGABE STÜTZ- STELLEN	Haken aktiviert die Stützstellen für diesen Sensor
ANZAHL DER STÜTZ- STELLEN	Anzahl der Stützstellen auswählen Mindestens zwei Stützstellen sind immer aktiv.
DRUCK 1 - 6	am Referenzmessgerät ermittelten Kalibrierwert für die aktuelle Stützstelle eintragen <ul style="list-style-type: none"> • [mbar]
TEMPERATUR 1 - 2	am Referenzmessgerät ermittelten Kalibrierwert für die aktuelle Stützstelle eintragen <ul style="list-style-type: none"> • [0,1°C]
ROHWERT 1 - 6	Rohwert zum aktuell anliegenden Druck <ul style="list-style-type: none"> • [V] <p>Der ROHWERT wird zusammen mit dem KALIBRIERWERT als Pärchen abgelegt und zur Stützstellenkorrektur verwendet.</p>
OK	eingegebenen Kalibrierwert übernehmen
Schaltfläche	
STANDARD	Stützstellenkorrektur deaktivieren und Sensor auf die Grundkonfiguration zurücksetzen Dies ist bei jedem Sensorwechsel sinnvoll. Diese Funktion ist auch in der Ausführungsform ACCESS des Webserverns möglich.
LADEN	aktuelle Kalibrierungsdaten aus einer Vorlagedatei (*.cal) aus dem Dateisystem laden
SICHERN	aktuelle Kalibrierungsdaten in eine Datei auf dem Dateisystem speichern
DOWNLOAD << G4	Download der aktuellen Kalibrierungsdaten des Adapters in eine Datei starten
UPLOAD >> G4	Upload der durchgeführten Kalibrierung in den Adapter starten <p>Der Upload der Kalibrierungs-Datei überschreibt alle Daten im Speicherchip mit den Werten der Kalibrierungs-Datei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalibrierdaten der Sensoren <p>Ein fehlerhafter Upload wird angezeigt. HINWEIS Der Upload ist abgeschlossen, sobald der grüne Balken hinter der Schaltfläche UPLOAD >> G4 erlischt.</p>

Tab. 6: Inhaltselemente im Dialogfenster KALIBRIERUNG

Public Information

HINWEIS Für die Stützstellenkorrektur muss immer mit der Stützstelle 1 begonnen werden. Am Drucksensor den Druck für die Stützstelle herstellen. Beim Stillstand des Druckwertes sollte der Kalibrierwert mit „OK“ übernommen werden. Sind alle Stützstellen einmalig definiert, können einzelne Stützstellen nachträglich verändert werden, ohne alle Stützstellen komplett neu aufnehmen zu müssen. Jede Stützstelle wird mit Drücken von „OK“ sofort in den RAM der Adapterelektronik übertragen und ist damit aktiv. Diese Daten im RAM gehen bei Spannungsausfall verloren. Erst ein Upload der Kalibrierungsdaten kopiert diese aus dem RAM in den ROM des ID-Chips im Adapterkopf und sichert diese damit dauerhaft.


2.7 Wartung

Das Dialogfenster WARTUNG zeigt die Statistik anstehender, vorbeugender Wartungsarbeiten für die Dichtungen, die Sensorik und die Ventile an.

Die Wartungsarbeiten sind abhängig vom realen Gebrauch bzw. Einsatz des **G4 Blue Adapters**.

3 Triggerschwellen, basierend auf langjährige Erfahrung mit Material und Komponenten, lösen nach Überschreiten der hinterlegten Prozesszyklen die Wartungsarbeiten aus.

Die Zählerstände werden im Controller des **G4 Blue Adapters** gespeichert und sind immer Bestandteil des Adapterkopfes.



Daten		Dichtungswechsel	
Kopfelektronik		Zyklusähler	0
Adapter-ID	M0.1234567	Maximalwert	1000
ROM-ID	3562.3030.3366.3030.3065.3531	Letzter Wechsel	28.10.2021
Prod.-datum	09.09.2021	Anzahl	0
Zyklen total	1	Name Monteur	tes1
Signatur	dirk	<input type="button" value="Wechsel bestätigen"/>	
Hauptelektronik		Sensorkalibrierung	
ROM-ID	1600.0D00.1851.3831.3232.3738	Zyklusähler	0
Prod.-datum	17.03.2021	Maximalwert	0
		Letzter Wechsel	01.10.2021
		Anzahl	0
		Name Monteur	tes2
		<input type="button" value="Wechsel bestätigen"/>	
		Adapterventile	
		Zyklusähler	0
		Maximalwert	0
		Letzter Wechsel	18.09.2021
		Anzahl	0
		Name Monteur	tes3
		<input type="button" value="Wechsel bestätigen"/>	

Abb. 8: Dialogfenster WARTUNG - beispielhafte Darstellung

Public Information

Betriebsanleitung

201xxxx_DE_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
 DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
 Konstruktion
 Dokumentation

Version: 3.0
 Print: 2022-07-21
 Page: 16/24



Bezeichnung	Beschreibung
DATEN	
KOPFELEKTRONIK	Informationen zur Elektronik im Adapterkopf <ul style="list-style-type: none"> • Adapter-ID • ROM-ID • Produktionsdatum • Zyklen total • Signatur
HAUPTELEKTRONIK	Informationen zur Hauptelektronik des Adapters <ul style="list-style-type: none"> • ROM-ID • Produktionsdatum
DICHTUNGSWECHSEL	
ZYKLEN AKTUELL	Füllzyklen seit dem letzten Dichtungswechsel
ZYKLEN MAXIMAL	maximal mögliche Füllzyklen bis zu einem Dichtungswechsel Überschreitet der aktuelle Zykluszähler den Wert der maximalen möglichen Füllzyklen, wird eine Anforderung zum Dichtungswechsel über die Netzwerkschnittstelle generiert.
LETZTER WECHSEL	Datum des letzten Dichtungswechsels
ANZAHL	Anzahl der bisher durchgeführten Dichtungswechsel Mit jedem Rücksetzen des aktuellen Zykluszählers per Download nach erfolgtem Dichtungswechsel wird dieser Zähler inkrementiert.
NAME MONTEUR	Name des Monteurs, der den letzten Dichtungswechsel durchgeführt hat
WECHSEL BESTÄTIGEN	Dichtungswechsel bestätigen <ul style="list-style-type: none"> • Datum ist eingegeben • Name des Monteurs ist eingegeben • Zykluszähler wird auf "0" gesetzt • Anzahl der Dichtungswechsel wird um "1" erhöht
SENSORKALIBRIERUNG	
ZYKLEN AKTUELL	Füllzyklen seit der letzten Sensorkalibrierung
ZYKLEN MAXIMAL	maximal mögliche Füllzyklen bis zu einer Sensorkalibrierung Überschreitet der aktuelle Zykluszähler den Wert der maximalen möglichen Füllzyklen, wird eine Anforderung zur Sensorkalibrierung über die Netzwerkschnittstelle generiert.
LETZTER WECHSEL	Datum der letzten Sensorkalibrierung
ANZAHL	Anzahl der bisher durchgeführten Sensorkalibrierungen Mit jedem Rücksetzen des aktuellen Zykluszählers per Download nach der erfolgten Sensorkalibrierung wird dieser Zähler inkrementiert.
NAME MONTEUR	Name des Monteurs, der die letzte Sensorkalibrierung durchgeführt hat
WECHSEL BESTÄTIGEN	Dichtungswechsel bestätigen <ul style="list-style-type: none"> • Datum ist eingegeben • Name des Monteurs ist eingegeben • Zykluszähler wird auf "0" gesetzt • Anzahl der Sensorkalibrierungen wird um "1" erhöht

Public Information



Bezeichnung	Beschreibung
ADAPTERVENTILE	
ZYKLEN AKTUELL	Füllzyklen seit dem letzten Ventilwechsel
ZYKLEN MAXIMAL	maximal mögliche Füllzyklen bis zu einem Ventilwechsel Überschreitet der aktuelle Zykluszähler den Wert der maximalen möglichen Füllzyklen, wird eine Anforderung zum Ventilwechsel über die Netzwerkschnittstelle generiert.
LETZTER WECHSEL	Datum des letzten Ventilwechsels
ANZAHL	Anzahl der bisher durchgeführten Ventilwechsel Mit jedem Rücksetzen des aktuellen Zykluszählers per Download nach erfolgtem Ventilwechsel wird dieser Zähler inkrementiert.
NAME MONTEUR	Name des Monteurs, der den letzten Ventilwechsel durchgeführt hat
WECHSEL BESTÄTIGEN	Dichtungswechsel bestätigen <ul style="list-style-type: none"> • Datum ist eingegeben • Name des Monteurs ist eingegeben • Zykluszähler wird auf "0" gesetzt • Anzahl der Ventilwechsel wird um "1" erhöht
Schaltfläche	
KONFIGURATION	Konfigurationsmodus aktivieren, um die Werte der ZYKLEN MAXIMAL Felder anzupassen Diese Funktion ist nur in der Ausführungsform ADVANCED des Webserverns möglich.
DOWNLOAD << G4	Daten aus dem angeschlossenen Adapter laden Mit dieser Funktion kann eine Änderung rückgängig gemacht werden, ohne den Dialog verlassen zu müssen.
UPLOAD >> G4	Wartungsdaten in den Adapter speichern HINWEIS Der Upload ist abgeschlossen, sobald der grüne Balken hinter der Schaltfläche UPLOAD >> G4 erlischt.

Tab. 7: Inhaltselemente im Dialogfenster WARTRUNG

Public Information

2.8 Konfiguration

Das Dialogfenster KONFIGURATION zeigt Einstellungen des **G4 Blue Adapters**.

Abb. 9: Dialogfenster KONFIGURATION - beispielhafte Darstellung

Bezeichnung	Beschreibung
ADAPTER	
TYP	wählt die Bauform der Adapterelektronik <ul style="list-style-type: none"> • 0 = keine Auswahl • 1 = Standard (BREMSE, KÜHLER, SERVO, R744) • 2 = Mini (R134a, R1234yf, A/C TWIN)
Version	wählt das Befüllmedium und die Variante für die Adapterkonfiguration <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Bremse • 2 = Kühler feste Pinole • 3 = Kühler Pinole 32mm • 4 = Kühler Pinole 64mm • 5 = Kühler Pinole 96mm • 6 = Servo • 7 = Klima R134a HD • 8 = Klima R134a ND • 9 = Klima R1234yf HD • 10 = Klima R1234yf ND • 11 = Klima TWIN HD • 12 = Klima TWIN ND • 13 = Klima R744 HD • 14 = Klima R744 ND • 15 = Klima R134a Lecktest HD • 16 = Klima R134a Lecktest ND • 17 = Klima TWIN HD (4VA)

Public Information

Bezeichnung	Beschreibung
TASTER UND LEDs	
TASTER	Taster 1 ... 4 über das Drop-Down- Menü aktivieren bzw. deaktivieren
LEDs	LED 1 ... 4 über das Drop-Down- Menü aktivieren bzw. deaktivieren
SCHNITTSTELLE	
IP ADRESSE	IP-Adresse des Adapters (nicht editierbar)
NETMASK	Subnet-Maske des Adapters (nicht editierbar)
PROTOKOLL	Industrial Ethernet Protokoll auswählen: <ul style="list-style-type: none"> • Profinet • Ethernet/IP <p>ACHTUNG! Bei einem Wechsel des Protokolls startet der Adapter neu und ist nur am ausgewählten Bussystem funktionsfähig. Durch den Neustart geht die IP-Adresse verloren und muss neu vergeben werden. Die Website muss daraufhin neu gestartet werden.</p>
NAME	Profinet-Gerätename des Adapters (nicht editierbar) (nur im Profinet verfügbar)
NUR TEMPORÄR SPEICHERN	Ist der Adapter in ein Profinet eingebunden, wird mit dem Haken NUR TEMPORÄR SPEICHERN beim Adapterwechsel der korrekte Gerätename und die korrekte IP-Adresse von der Steuerung automatisch vergeben und zugewiesen. (nur beim Kommunikationsprotokoll Profinet verfügbar)
Schaltfläche	
LADEN	aktuelle Konfigurationsdaten aus einer Vorlagedatei (*.conf) aus dem Dateisystem laden
SICHERN	aktuelle Konfigurationsdaten in eine Datei auf dem Dateisystem speichern
DOWNLOAD << G4	die Konfigurationsdaten aus dem angeschlossenen Adapter laden Diese Funktion macht alle Änderungen rückgängig, ohne den Dialog verlassen zu müssen.
UPLOAD >> G4	Konfigurationsdaten in den Adapter speichern HINWEIS Der Upload ist abgeschlossen, sobald der grüne Balken hinter der Schaltfläche UPLOAD >> G4 erlischt.

Tab. 8: Inhaltselemente im Dialogfenster KONFIGURATION

HINWEIS Das Dialogfenster KONFIGURATION ist in den Ausführungen (Lizenzen) Access oder Advanced nur im Lese-Modus verfügbar.

Public Information



3 Lizenz ändern

Der Webserver kann in zwei unterschiedlichen Ausführungen (Lizenzen), Access oder Advanced, installiert sein.

Die Lizenz ist direkt auf dem Controller hinterlegt.

Nachträglich kann die höhere Lizenz über ein entsprechendes Lizenzfile (Feature-Code) auf dem Controller installiert werden.

Das Lizenzfile muss zu dem hinterlegten Werks-Code passen.

ACCESS	ADVANCED	Bezeichnung	Beschreibung
X	X	MONITOR	<ul style="list-style-type: none"> • Online Datenüberwachung • Offline Test
X	X	TRANSFER	<ul style="list-style-type: none"> • Upload / Download Firmware • Upload / Download Konfiguration / Kalibrierung
	X	KALIBRIERUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Sensorkalibrierung
	X	WARTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen der aktuellen Zyklus-zähler • Update der Wartungsdaten
X	X	KONFIGURATION	Anzeige der werkseitig auf dem Controller hinterlegten Einstellungen (nur Lese-Modus) <ul style="list-style-type: none"> • Adapterhardware • Wartungsdaten

Tab. 9: Merkmale der Ausführungsformen ACCESS und ADVANCED der Webserver Software

Public Information

So installieren Sie die ADVANCED-Ausführung des Webserver:

- Dialogfenster START aufrufen.
- Schaltfläche INFO drücken.
- ✓ Das Dialogfenster INFO wird angezeigt.
- Schaltfläche AKTIVIEREN drücken.
- ✓ Das Dialogfenster FEATURES wird angezeigt.




Abb. 10: Dialogfenster FEATURES - beispielhafte Darstellung

- FEATURE-CODE auswählen.
- Schaltfläche DOWNLOAD >> G4 drücken.
- ✓ Die höhere Lizenz wird installiert.
- ✓ Die erfolgreiche Installation wird bestätigt.
- Webserver im Dialogfenster START neu laden.
 - IP-Adresse in der Adressleiste des Browsers mit ENTER bestätigen
 - Aktualisierungs-Button des Webserver drücken
 - F5-Taste auf der Tastatur drücken
- ✓ Die ADVANCED-Ausführung des Webserver ist aktiviert.

Public Information

Betriebsanleitung

201xxxx_DE_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Konstruktion
Dokumentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 22/24

4 Firmware bzw. Webseite aktualisieren

Die Firmware für die Adapterelektronik, die Kopfelektronik und die Bedieneinheit bzw. die Webseite werden über eine direkt auf dem Controller laufende Website <http://IP-Adresse/fw.htm> (z. B. 192.168.0.50/fw.htm) aktualisiert.

Warning!
Changing the firmware is only permitted when production is not running. Otherwise it can cause serious damage.
Do not remove power while transferring files or flashing updates!

Update Firmware

Firmware (*.bin):
 Keine Datei ausgewählt.

Update Website

Website (*.tar):
 Keine Datei ausgewählt.

Files in Flash

Filename	Size [Byte]
p.c	64
f.c	128
main.bin	199729
web.tar	2411749
Setup.cfg	64
	[2634496 / 16193767]

Overview

Part	Version
netX	PNS 4.4.0, 7 10/19/2018
Main	F 1.0, 5300, B 1.0 0
Head	F Jan 16 2020 12:02:25, B Jan 16 2020 12:00:43
Grip	F Apr 20 2020 13:41:55, B Jan 16 2020 14:09:43

netX Protocol Firmware

Switch change protocol EtherNet/IP <-> Profinet!

Abb. 11: Dialogfenster UPDATE FIRMWARE / WEBSERVER - beispielhafte Darstellung

HINWEIS	
	<p>Ein unsachgemäß ausgeführtes Firmware-Update bzw. ein unsachgemäß ausgeführter Stack-Wechsel (zwischen Profinet - Ethernet/IP umschalten) kann die Elektronikbaugruppe schädigen.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Firmware-Update bzw. dem Stack-Wechsel nicht bei laufender Produktion durchführen.➤ Permanente Spannungsversorgung sicherstellen.➤ Permanente Netzwerkverbindung sicherstellen.➤ Den Webserver während des Vorgangs nicht schließen (kann bis zu 30 Sekunden dauern).

Public Information

Betriebsanleitung

201xxxx_DE_02-50_Manual_Webserver.

Dürr Group

Paint and Final Assembly Systems (PFS)
DSDE-FS - Dürr Somac GmbH
Konstruktion
Dokumentation

Version: 3.0
Print: 2022-07-21
Page: 23/24



Bezeichnung	Beschreibung
Schaltfläche	
DURCHSUCHEN	aktuelle Firmware (*.bin) oder Website (*.tar) aus dem Dateisystem auswählen
UPLOAD >> G4	Firmware bzw. Website in den Adapter speichern ACHTUNG! Beim Update der Firmware startet der Adapter neu. Der Neustart führt zum Ausfall des Adapters als Industrial Ethernet Teilnehmer am Steuerungssystem.
SWITCH	netX Protocol Firmware zwischen Profinet (Siemens) und Ethernet/IP (Rockwell) wechseln

Tab. 10: Inhaltselemente im Dialogfenster FIRMWARE BZW. WEBSITE AKTUALISIEREN

Im Bereich OVERVIEW werden die aktuellen Versionen einzelner **G4 Blue Adapter** Komponenten angezeigt:

netX

Software Stand des netX-Stacks:

- Hielscher-Chip zur Profinet- Umsetzung
- Hielscher-Chip zur Ethernet/IP- Umsetzung

Base

Firmware der Hauptelektronik

Head

Firmware des „Adpiterkopfs“ im Trockenraum (ID-Chip, Sensoranschlüsse)

Grip

Firmware des Griffstückes (Taster, LEDs)

Public Information